

Pour commencer: Franklin T9 Mobile Hotspot

Le Franklin T9 Mobile Hotspot (point d'accès mobile) est livré avec tout ce dont les clients ont besoin pour commencer à profiter de leurs nouveaux appareils.

Voir ce qu'il contient:

L'appareil

Adaptateur électrique CA avec câble de charge non amovible

Guide de Démarrage Rapide

BOUTONS, ICÔNES, et ÉCRAN

Il y a beaucoup que les clients peuvent faire avec leurs nouveaux appareils, alors voici un coup d'œil sur quelques fonctions de base:

BOUTONS

PREMIÈRE UTILISATION

Lorsque les clients allument leur nouvel appareil pour la première fois, ils verront les informations relatives à l'appareil sur l'écran OLED. Consultez aux étapes ci-dessous pour vous aider à guider les clients dans le processus d'installation si nécessaire.

1. Assurez-vous que la batterie et la carte SIM sont insérées.
2. Vous pouvez trouver le nom Wi-Fi et mot de passe à tout moment. Appuyez le bouton "Power/Menu" (Marche/Menu) brièvement lorsque l'écran est allumé. (Veuillez noter que cette information n'est pas imprimée sur la couverture arrière) Le menu changera toutes les 3 secondes et vous indiquera le nom et le mot de passe Wi-Fi.
 - Le nom Wi-Fi par défaut (SSID) est « FranklinT9 + les 4 derniers chiffres du code IMEI ».
 - Le mot de passe Wi-Fi par défaut est aléatoire et s'affiche sur l'écran de l'appareil.
3. Assurez-vous que la batterie et la carte SIM sont insérées.
4. Maintenir la touche « Power » pendant 3 secondes jusqu'à ce que tous les indicateurs LED s'allument en bleu.
5. Connectez votre appareil Wi-Fi à votre Point d'accès Mobile.
6. Sur votre ordinateur ou autre appareil compatible Wi-Fi, cherchez pour les réseaux Wi-Fi disponibles et sélectionnez le nom du réseau (SSID) qui se trouve à l'intérieur du panneau arrière de votre Point d'accès Mobile.

À PARTIR D'UN ORDINATEUR WINDOWS :

1. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur Connexion Réseau Sans Fil dans la barre des tâches pour voir les réseaux disponibles.
2. Choisissez le SSID de la liste des réseaux disponibles.

À PARTIR D'UN ORDINATEUR MAC :

1. Saisissez **Préférences Système > Réseau > AirPort**.
2. Cliquez sur « **Avancés** » pour choisir le SSID de la liste des réseaux disponibles
3. Choisissez le SSID de la liste des réseaux disponibles.

À PARTIR D'UN APPAREIL IOS :

1. Accédez aux **Réglages > Wi-Fi**.
2. Choisissez le SSID de la liste des réseaux disponibles.

À PARTIR D'UN APPAREIL ANDROID :

1. Accédez aux **Paramètres > Réseau et Internet**.
2. Choisissez le SSID de la liste des réseaux disponibles.
3. Entrez le mot de passe situé dans le panneau arrière, puis cliquez « **OK** ».